

TH serijos Teleskopiniai krautuvai žemės ūkiui



UAB Witraktor

Tel.: +370 5 260 3242; faks.: +370 5 260 2782

Kirtimų g. 11, Vilnius LT-02300

www.witraktor.lt

WITRAKTOR



KODĖL RINKTIS CAT® TELESKOPINĮ KRAUTUVĄ?

1. Patogus ir nevarginantis važiavimas.

"Cat" teleskopinio krautuvo bazė (atstumas nuo priekinio rato centro iki galinio rato centro) yra gerokai ilgesnė lyginant su kitų gamintojų panašios klasės teleskopiniais krautuvais, todėl "Cat" teleskopinio krautuvo važiavimo metu, su kroviniu ar be jo, supimo efektas yra minimalus. Taip pat, "Caterpillar" montuoja lingavimų gesinimo sistemą, kuri papildomai mažina supimą. Be to, šio teleskopinio krautuvo posūkio spindulys yra vienas mažiausių savo klasėje (pavyzdžiui, modelio Cat TH407 apsisukimo spindulys yra 3,7 m). Visa tai leidžia operatoriui dirbti ilgiau ir nepavargti.

2. Itin naši hidraulinė sistema.

Kaip pavyzdys, teleskopinio krautuvo Cat TH407 hidraulinės sistemos debitas yra 150 l/min., o slėgis 250 bar. Tai reiškia, kad krautuvas dirba dideliu pajėgumu su jėgos atsarga. Bendras strėlės pakėlimo ir nuleidimo ciklas tik 22,9 sekundžių.

3. Valdyti - lengva.

"Caterpillar" į visus žemės ūkiui skirtus teleskopinius krautuvas (išskyrus patį mažiausią modelį Cat TH255) komplektuoja stūmoklinius hidraulinius siurblius. Tai leidžia krautuviui vienu metu atlikti kelis judesius. Valdymas atliekamas viena ranka valdoma svirtimi, todėl valdyti krautuvą yra tikras malonumas. Viskas kartu - prisitaikanti prie apkrovos hidraulinė sistema, mažesnis strėlės darbo laiko ciklas ir viena ranka valdoma svirtis - ženkliai sutaupo darbo laiką bei didina darbo našumą.

4. "Cat" ACERT varikliai - nenugalimas pranašumas darbo vietoje:

- Tikslusis kuro padavimo ir oro įpurškimo reguliavimas
- Degimo procese naudojamas tik švarus oras, tai sąlygoja mažesnę suodžių ir sieros junginių susidarymą variklio viduje, ilgesnį tepalų keitimo intervalą bei lėtesnį dilimą
- Kuro taupymas ACERT technologijos dėka
- Mažas sukimo momento kitimas skirtingomis darbo sąlygomis.

5. Lengvesnė mašinos priežiūra.

"Cat" ACERT varikliai sumontuoti išilgai korpuso, taigi lengvai pasieksite visus kasdienio aptarnavimo taškus. Visų krautuvo techninės priežiūros intervalas yra 500 motovalandų. Tai taupo Jūsų laiką ir pinigus.







Išsirinkite tinkamą Cat[®] Teleskopinį krautuvą

Šiuos krautuvus "Caterpillar" sukūrė specialiai žemės ūkiui:



1. Cat TH255. Krautuvus skirtas gyvulininkystės ūkiams. Tai nebrangus, itin manevringas ir kompaktiškas krautuvus, kuris lengvai pravažiuoja pro siaurus, žemus vartus. Šis nedidelis, bet galingas teleskopinis krautuvus atliks visus krovos, šėrimo, mėšlo valymo darbus. Be to, tai vienas universaliausių krautuvų: dėl priekinės krautuvo jungties instrumentų kiekis praktiškai neribojamas, nes šiam krautuvui tinka įvairiausi universalųjų mini-krautuvų priedai, skaičiuojami šimtais.



2. Cat TH336. Teleskopinis krautuvus Cat TH336 yra universalus ir ekonomišką pasirinkimas, ypač kai reikalingas greitas ir našus krautuvus be maksimalios kėlimo galios ir kėlimo aukščio. Krautuvus yra 2,4 m pločio, todėl yra itin stabilus, net važiuojant su pakeltu kroviniumi. Itin patikimas variantas kraunant rulonus, trąšas, grūdus ir kt.



3. Cat TH337. Lyginant su ankstesniu modeliu, ši mašina turi 1,2 m ilgesnę strėlę, o taip pat ilgą 3,05 m bazę (atstumas nuo priekinio rato centro iki galinio rato centro). Tai geras pasirinkimas kai krovinius reikia aukštai kelti. Puikiai tinka krauti didelius maišus iš geležinkelio vagonų ir kitų sudėtingesnių vietų. Darbas laukuose judės greičiau dėl krautuvo ilgos bazės ir aukštos prošvaistos.

4. Cat TH406. Šie didelio našumo krautuvai gali kelti itin sunkius krovinius ir idealiai tinka jei nebūtinai 7 m aukštis ir didelis siekis. Ant krautuvo galima kabinti dideles mėšlo šakes su griebtuvu, didžiausius siloso atkandėjus ir kitus darbo instrumentus.



5. Cat TH407. Tai populiariausias "Cat" teleskopinis krautuvus, nes šis krautuvus krauna su maksimalia jėga ir greičiu į 7,3 m aukštį. Toks kėlimo aukštis yra pakankamas atlikti visus žemės ūkio darbus. Esant poreikiui, pvz. stumiant grūdus į dideles krūvas, galima užsidėti grūdų stumtuvą su prailginimu net iki 5 m.

	TH255	TH336	TH337	TH406	TH407
Maks. kėlimo aukštis, m	5,6	6,1	7,3	6,1	7,3
Maks. kėlimo galia, t	2,5	3,3	3,3	3,7	3,7
Siekis, mm	3250	3109	3763	3109	3763
Variklio galingumas, A.g.	84	101/126	101/126	101/126	101/126
Maksimalus greitis, km/val.	26	40	40	40	40
Hidr. siurblio debitas, l/min	85	150	150	150	150
Ratų bazė, mm	2290	2950	3050	2950	3050
Apsisukimo spindulys, mm	4300	3585	3700	3585	3700

Jeigu yra poreikis kelti į didesnę aukštį, galite pasirinkti "Cat" statybinius teleskopinius krautuvus, kurie kelia į 14 m aukštį.

Geriausias būdas įsitikinti - išbandyti! Dėl "Cat" teleskopinių krautuvų demonstravimo kreipkitės į UAB Witraktor šiuo telefono numeriu: +370 5 260 3242 arba el. pašto adresu: witraktor.lt@wihuri.com.